KARTA KATALOGOWA · AEM NETWORKS

CuBLU

CuBLU · CuBLU II · CuBLU III

Profesjonalne testowanie okablowania miedzianego – bez ceny certyfikatora. Mapa połączeń z nazwanymi błędami, 16 terminatorów z ID, ton, detekcja napięcia, a w modelach II i III – długość, rezystancja par, aplikacja UniBLU i raporty PDF/CSV. CuBLU III wykrywa PoE do 90 W.

KAT. 5E-8 · RJ45 · RJ11 · RJ12 · M12 · KONCENTRYK · 802.3BT



Wiremap 8 żył + ekran
do 800 m, test pojedynczy i ciągły

6 nazwanych błędów
w tym rozdzielona para (split pair)

16 terminatorów ID
numer widoczny na ekranie

Generator tonu
7 częstotliwości, 800–1500 Hz

Detekcja napięcia
do 60 V DC, przed każdym testem

Długość i rezystancja
do 120 m, R DC każdej pary (II/III)

Detekcja PoE
do IEEE 802.3bt, 90 W (III)

45 h na akumulatorze
2600 mAh, USB-C, 197 g

CuBLU
MODEL PODSTAWOWY

- Samodzielny tester, bez aplikacji
- Wiremap, ekran, ton, napięcie
- Kolorowy TFT, 16 ID

CuBLU II
Z APLIKACJĄ UNIBLU

- Bluetooth 5.4, iOS i Android
- Długość i rezystancja par
- Raporty PDF/CSV, chmura

CuBLU III
Z APLIKACJĄ I POE

- Wszystko z CuBLU II
- Port testu PoE
- Typ, klasa, napięcie, moc PoE

Dystrybucja i wsparcie AEM Networks w Polsce

+48 22 840 81 80 · interlab@interlab.pl · interlab.pl · ul. Kosiarzy 37 paw. 20, 02-953 Warszawa

DANE TECHNICZNE

Parametr	CuBLU	CuBLU II	CuBLU III
Interfejs mapy połączeń	RJ45 8P8C	RJ45 8P8C	RJ45 8P8C
Test mapy połączeń	do 800 m	do 800 m	do 800 m
Typy błędów	przerwa, zwarcie, błędne połączenie, rozdzielona para, skrzyżowanie, błędy wielokrotne		
Detekcja ekranu · test ciągły	✓ · ✓	✓ · ✓	✓ · ✓
Długość kabla	–	do 120 m	do 120 m
Rezystancja DC	–	na parę	na parę
PASS/FAIL dla typów złączy	RJ45	RJ45, RJ11, RJ12, M12, koncentryk	RJ45, RJ11, RJ12, M12, koncentryk
Generator tonu	7 częstotliwości (800–1500 Hz), zgodny ze standardowymi sondami		
Detekcja napięcia zewnętrznego	do 60 V DC		
Detekcja PoE	–	–	do IEEE 802.3bt (do 90 W)
Terminatory z ID	do 16, numer wyświetlany na ekranie		
Bluetooth · aplikacja	–	5.4 · UniBLU (iOS, Android)	5.4 · UniBLU (iOS, Android)
Raporty · chmura	–	PDF/CSV · Google Drive, OneDrive	PDF/CSV · Google Drive, OneDrive
Wyświetlacz	kolorowy TFT LCD, wskaźnik baterii, auto-wyłączanie		
Akumulator	2600 mAh, ok. 45 h pracy, ładowanie USB-C ok. 2 h		
Wymiary · masa	126 × 74 × 35 mm · 197 g		
Temperatura pracy · przechowywania	0…50 °C · −20…60 °C		
Wymagania aplikacji	iOS 15.5+ / Android 11+, Bluetooth 4.2+, 100 MB wolnego miejsca		

Długość, rezystancja DC i wyniki PoE są wyświetlane w aplikacji UniBLU. Nigdy nie testuj kabli podłączonych do sieci zasilającej (>60 V DC).

KODY ZAMÓWIENIOWE

CUBLU	Tester CuBLU z 1 terminatorem (ID 1)
CUBLU-II	Tester CuBLU II z 1 terminatorem (ID 1)
CUBLU-III	Tester CuBLU III z portem testu PoE i 1 terminatorem (ID 1)
CUBLU-II-KIT	CuBLU II + 16 terminatorów (ID 1–16) + CUBLU-CORD-KIT + kabel i ładowarka USB-C
CUBLU-III-KIT	CuBLU III + 16 terminatorów (ID 1–16) + CUBLU-CORD-KIT + kabel i ładowarka USB-C
CUBLU-REM1 / -REM16	Terminator ID 1 / komplet terminatorów ID 1–16
CUBLU-CORD-KIT	2× RJ45–RJ12 (także RJ11), 2× RJ45–koncentryk F, 2× RJ45–krokodylki, 2× patchcord RJ45, etui
CUBLU-ACC-KIT	2× patchcord RJ45, kabel USB-C, ładowarka USB-C, etui
CUBLU-TONE-PROBE	Sonda tonowa z filtrem zakłóceń

INTERLAB® | AEM networks

Zapytaj o ofertę na testery i zestawy dla ekip

+48 22 840 81 80 interlab@interlab.pl interlab.pl

AEM, CuBLU, UniBLU są znakami AEM Networks.
Dane wg AEM, 10.2026.